

4.5 ระบบห้ามล้อ / ระบบเบรก

4.5.1 ระบบห้ามล้อเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.5.2 มีล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

4.6 ระบบไฟฟ้า

4.6.1 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ จำนวน 2 ชุด

4.7 ระบบสัญญาณไฟ

4.7.1 มีสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานของการขนส่งทางบก และตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.7.2 มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบฉุกเฉินหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.7.3 มีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงถอยหลัง

4.7.4 ติดตั้งไฟไซเลนบนหลังคาเก๋ง 1 ชุด

4.7.5 ด้านท้ายของตัวรถยนต์บรรทุกทุกชนิดติดตั้งสัญญาณไฟแบบกระพริบสีเหลือง ด้านบนของชุดอัดขยะ จำนวน 2 ดวง

4.8 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

4.8.1 โครงสร้างเมนเฟรม พับขึ้นรูป มีความยาวรวมด้านซ้าย-ขวาไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร ใช้วัสดุเหล็กเกรดไม่น้อยกว่า SS400 ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตรและมีกระดูกคานแนวดิ่งของตัวตู้บรรทุกทุกชนิดไม่น้อยกว่า 3 แนว โดยแนบแบบเอกสารรูปแบบให้ชัดเจนในวันเสนอราคา

4.8.2 พื้นตัวถังสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า AISI304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร และพับขอบสูงอย่างน้อย 250 มิลลิเมตรมีความยาวไม่น้อยกว่า 2,500 มิลลิเมตรและกว้างไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร โดยแนบแบบแสดงในวันเสนอราคาโดยมีวิศวกรควบคุมตามที่ กว.กำหนดเป็นผู้รับรอง

4.8.3 ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร โดยแนบแบบแสดงในวันเสนอราคา

4.8.4 ตู้บรรทุกขยะ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ มอก. หรือ รง.4

4.8.5 มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาและด้านท้ายของตัวรถ

4.8.6 พื้นด้านล่างซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิตช์เตือนเพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

4.8.7 มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

4.8.8 มีถังเก็บน้ำเสียจากขยะมูลฝอยใต้พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยใช้วัสดุสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า AISI304 หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร เก็บน้ำเสียจากขยะได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีท่อน้ำทิ้ง มีวาล์ว เปิด-ปิด พร้อมแนบรูปแบบให้ชัดเจนพร้อมคำนวณความจุของถังมาเสนอในวันเสนอราคา

4.8.9 ด้านหน้าตู้ขยะมีบันไดขึ้นตู้ขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็ก มีวัสดุเหล็กกลายกันสนิมยัดติด มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร

4.8.10 ด้านข้างของตู้บรรทุกขยะติดตั้งป้ายโฆษณาด้านซ้าย-ขวา มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ผลิตจากวัสดุเหล็ก คุณภาพดี แผ่นป้ายโฆษณาพ่นด้วยสีฝุ่นเพื่อความคงทนพร้อมแนบขั้นตอนการพ่นสีฝุ่น และรูปแบบของป้ายโฆษณามาแสดงวันเสนอราคาให้ชัดเจน